

Saladette Réfrigérée à 2 Portes - 7 GN 1/3

CB74895140



La Saladette Réfrigérée à 2 Portes - 7 GN 1/3 de CombiSteel offre une performance optimale pour les cuisines professionnelles. Fabriquée en acier inoxydable AISI 304, cette saladette dispose d'un refroidissement ventilé, garantissant une conservation parfaite des aliments de -2°C à +8°C. Son design compact (1400 x 700 x 1090 mm) et sa capacité de 178 litres la rendent idéale pour les espaces restreints. Avec une consommation électrique de 0,3 kW et un fonctionnement silencieux, elle allie efficacité et économie d'énergie.

Caractéristiques Produit :

Matière : Acier Inoxydable	Alimentation : 230 V	Volume (L) : 178
Type de Porte : Battante	Température Minimum (°C) : -2	Température Maximum (°C) : 8
Porte : Pleine	Nombre de portes : 2	Finition Extérieure : Inox
Longueur (mm) : 1400	Profondeur (mm) : 700	Hauteur (mm) : 1090
Poids (kg) : 155	Puissance (W) : 300	Dimensions des Plaques / Grilles (mm) : GN 1/3 : 176 x 325
Taille GN : GN 1/3	Couleur : Argent / Inox	Type de Froid : Ventilé
Classe Energétique : E	Températures : Négatives et Positives	Consommation d'énergie (kWh/an) : 1720
Thermostat : Oui	Réfrigéré : Oui	Température ambiante d'utilisation Maximale (°C) : 43°C
Liquide de refroidissement : R290	Classe climatique : 5	Type d'Inox : Inox AISI 304
Type de couvercle : Inox		

Informations Logistiques :

Largeur : 0 mm

Profondeur : 0 mm

Hauteur : 0 mm

www.fourniresto.com

04 84 98 00 30

Saladette Réfrigérée à 2 Portes - 7 GN 1/3

CB74895140