

Unité de Refroidissement Positif pour Chambre Froide - 8,2 à 14,1 m³

CB74920070



Unité de Refroidissement Positif pour Chambre Froide - 8,2 à 14,1 m³ Optimisée pour les professionnels de la restauration nécessitant un contrôle précis de la température, cette unité murale positive de type fourneau, fabriquée par CombiSteel, assure une réfrigération efficace dans des volumes de 8,2 à 14,1 m³. Adaptée aux chambres froides, elle fonctionne dans une plage de températures de 0 à +5 °C, idéale pour conserver la fraîcheur des produits. Compacte et puissante avec ses dimensions de 400 mm x 835 mm x 767 mm et une puissance électrique de 1,16 kW, elle répond aux besoins des cuisines les plus actives. Sa composition robuste garantit une durabilité prolongée.

Caractéristiques Produit :

Alimentation : 230 V	Température Minimum (°C) : 0	Température Maximum (°C) : 5
Longueur (mm) : 400	Profondeur (mm) : 835	Hauteur (mm) : 767
Poids (kg) : 52	Puissance (W) : 1160	Couleur : Blanc
Températures : Positives	Température ambiante d'utilisation Maximale (°C) : 32°C	Liquide de refroidissement : R452a
Volume interne (m3) : 14.1		

Informations Logistiques :

Largeur : 0 mm	Profondeur : 0 mm	Hauteur : 0 mm
----------------	-------------------	----------------