

# Saladette Réfrigérée à 2 Portes - 2 GN 1/1

CB79500410



Saladette Réfrigérée à 2 Portes - 2 GN 1/1 Optimisant l'efficacité et la conservation, le comptoir réfrigéré Saladette à 2 portes de CombiSteel combine robustesse et performance. Avec une structure en acier inoxydable 18/8, il résiste intensivement aux environnements de cuisine plus exigeants. Offrant une capacité de 314 litres et équipé de grilles GN 1/1, ce modèle garantit un stockage organisé à une température uniforme de 2 à 8°C grâce à son système de réfrigération ventilée. Son isolation renforcée et son fonctionnement silencieux complètent son profil robuste et pratique, idéal pour les professionnels.

## Caractéristiques Produit :

Matière : Inox	Alimentation : 230 V	Volume (L) : 314
Type de Porte : Battante	Température Minimum (°C) : 2	Température Maximum (°C) : 8
Porte : Pleine	Nombre de portes : 2	Finition Extérieure : Inox
Longueur (mm) : 1360	Profondeur (mm) : 700	Hauteur (mm) : 1365
Poids (kg) : 115	Puissance (W) : 340	Eclairage Intérieur : Non
Dimensions des Plaques / Grilles ( mm ) : GN 1/1 : 325 x 530	Taille GN : GN 1/1	Type de Froid : Ventilé
Classe Energétique : /	Températures : Positives	Thermostat : Non
Réfrigéré : Oui	Température ambiante d'utilisation Maximale (°C) : 32°C	Liquide de refroidissement : R600a
Classe climatique : N (16 à 32°)	Puissance frigorifique (W) : 340	Gaz réfrigérant de série : R600a
Type d'Inox : Acier Inox 18/8		

## Informations Logistiques :

Largeur : 0 mm

Profondeur : 0 mm

Hauteur : 0 mm

Saladette Réfrigérée à 2 Portes - 2 GN 1/1  
CB79500410