Cellule de Refroidissement 5 GN 1/1 - 169 L

TDBLCA5X1

TEFCOLD

La **Cellule de Refroidissement 5 GN 1/1 - 169 L** combine efficacité et technologie pour répondre aux exigences des professionnels de la restauration. Équipée d'une porte battante réversible à fermeture automatique et d'un thermostat programmable, elle assure une manipulation aisée grâce à sa commande tactile. Elle permet un refroidissement rapide de +70°C à +3°C en 90 min et une congélation efficace de +70°C à -18°C en 240 min. Sa structure en acier inoxydable et ses pieds ajustables offrent durabilité et adaptabilité à tout espace de travail.

Caractéristiques Produit :

Matière : Inox	**Alimentation :** 220-240 V	**Volume (L) :** 169
Type de Porte : Battante	**Température Minimum (°C) :** -18	**Température Maximum (°C) :** 70
Porte : Pleine	**Nombre de portes :** 1	**Nombre de Niveaux :** 5
Finition Extérieure : Inox	**Longueur (mm) :** 804	**Profondeur (mm) :** 826
Hauteur (mm) : 1045	**Poids (kg) :** 116	**Puissance (W) :** 720
Eclairage Intérieur : Non	**Dimensions des Plaques / Grilles (mm) :** GN 1/1 : 325 x 530	**Thermostat :** Oui
Liquide de refroidissement : R290	**Hauteur Intérieure (mm) :** 400	**Largeur Intérieure (mm) :** 660
Profondeur Intérieure (mm) : 640		

Informations Logistiques :

Largeur : 0 mm	**Profondeur : 0 mm**	**Hauteur : 0 mm**